

Leva freno rossa regolabile



**MALOSS**

- Svitare la vite e rimuovere la leva originale.
- Lubrificare la parte interna della boccola con grasso.
- Verificare che il perno originale resti perfettamente in sede e inserirlo nella leva Malossi, dopo averlo leggermente ingrassato **(1 – Fig. 3)**.
- Inserire in posizione la leva Malossi e riavvitarla utilizzando la vite originale.
- Regolare a proprio piacimento la distanza utilizzando la ghiera di regolazione da 1 a 5.
- Se necessario, variare la lunghezza della leva regolando il terminale rosso.

Speriamo che lei abbia trovato sufficientemente esaustive le indicazioni che precedono. Nel caso in cui qualche punto le risultasse poco chiaro, potrà interpellarci per iscritto compilando l'apposito modulo inserito nella sezione "contatti" del ns. sito Internet (**malossistore.com**). Ringraziamo fin d'ora per le osservazioni e suggerimenti che vorrà eventualmente farci pervenire. La Malossi si commiata e coglie l'occasione per complimentarsi ulteriormente con Lei ed augurarle un Buon Divertimento. In BOCCA al LUPO e ... alla prossima.

Le descrizioni riportate nella presente pubblicazione, si intendono non impegnative. Malossi si riserva il diritto di apportare modifiche, qualora lo ritenesse necessario, al fine di migliorare il prodotto, e non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori tipografici e di stampa. La presente pubblicazione sostituisce ed annulla tutte le precedenti riferite agli aggiornamenti trattati.

## **Garanzia**

Consulta le condizioni relative  
alla garanzia sul nostro sito  
**malossistore.com.**

**Prodotti riservati esclusivamente  
alle competizioni nei luoghi ad esse  
destinate secondo le disposizioni  
delle competenti autorità sportive.  
Decliniamo ogni responsabilità per  
l'uso improprio.**

- Unscrew the screw and remove the original lever.
- Lubricate the inside of the bushing with grease.
- Check that the original pin remains perfectly in place and insert it into the Malossi lever, after lightly greasing it **(1 - Fig. 3)**.
- Insert the Malossi lever in position and screw it back in using the original screw.
- Adjust the distance using the adjustment ring nut 1 to 5.
- If necessary, vary the length of the lever by adjusting the red terminal.

We hope you found the above instructions sufficiently clear. However, if any points are not particularly clear, please contact us completing the special form inserted in the “contact” section on our Internet site (**malossistore.com**). We thank you in advance for any comments and suggestions you may wish to send us. So goodbye from us all at Malossi, and please accept our compliments. Have Fun. GOOD LUCK and ... see you next time.

The descriptions in this publication are not binding. Malossi reserves the right to make modifications, if it considers them necessary, and does not accept any responsibility for any typographic or printing errors. This publication replaces all previous publications referring to the updating matters contained therein.

## **Warranty**

Look up warranty terms in our website **malossistore.com**.

**These products are reserved solely for races in locations reserved for those purposes and in accordance with the regulations issued by the competent authorities for sports events. We decline any and all responsibility for improper use.**

**Fig. 1**



**Fig. 2**



**Fig. 3**



**Fig. 4**



11/2023 - 7319777

# LEVA FRENO

Comandi a leva  
Lever controls



MADE IN ITALY

Our Lever  
Controls Univers



[malossi.com](https://malossi.com)

